

SHOP 95

# REGIA SHOP

## Dimmerabile

PRO  
LINE



RGTD



RGRD



### VANTAGGI

L'indice di resa cromatica (CRI) misura quanto naturali appaiono i colori degli oggetti. Questo valore, che va da 0 a 100, se ha un indice pari a 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica. Speciale ottica brevettata REELUX. Dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer. Risparmio energetico del 57%.

### Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>50.000</b>	<b>on off</b>	<b>-57%</b>		<b>IP20</b>	<b>LED</b>	
CRI>95	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

### APPLICAZIONI

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>RGTD-157040</b>	15W	<b>35W CDM</b>	<b>1380Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	75mA	≥0,95	70x130x166	663	1/6	<b>€ 96,00</b>
<b>RGRD-259040</b>	25W	<b>50W CDM</b>	<b>2300Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	130mA	≥0,95	90x150x196	1050	1/6	<b>€ 141,00</b>
<b>RGTD-259030</b>	25W	<b>50W CDM</b>	<b>2150Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	130mA	≥0,95	90x151x187	1050	1/6	<b>€ 141,00</b>
<b>RGTD-259040</b>	25W	<b>50W CDM</b>	<b>2300Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	130mA	≥0,95	90x151x187	1050	1/6	<b>€ 141,00</b>
<b>RGTD-369030</b>	36W	<b>70W CDM</b>	<b>3020Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	170mA	≥0,95	90x151x185	1040	1/6	<b>€ 180,00</b>
<b>RGTD-369040</b>	36W	<b>70W CDM</b>	<b>3240Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	170mA	≥0,95	90x151x185	1040	1/6	<b>€ 180,00</b>

SHOP 95

PRO  
LINE2 YEARS  
WARRANTYREGIA SHOP  
Dimmerabile95  
CRISISTEMA OTTICO  
BREVETTATO  
REELUX

DIMMERABILE

## VANTAGGI

L'indice di resa cromatica (CRI) misura quanto naturali appaiono i colori degli oggetti. Questo valore, che va da 0 a 100, se ha un indice pari a 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica. Speciale ottica brevettata REELUX. Dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer. Risparmio energetico del 66%.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	50.000	on off	-66%		<b>IP20</b>	<b>LED</b>	
CRI>95	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>RGSD-128030</b>	12W	<b>35W CDM</b>	<b>1032Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	60mA	≥0,95	166x139x40	508	1/6	<b>€ 99,00</b>
<b>RGSD-128040</b>	12W	<b>35W CDM</b>	<b>1044Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	60mA	≥0,95	166x139x40	508	1/6	<b>€ 99,00</b>
<b>RGSD-251130</b>	25W	<b>50W CDM</b>	<b>2150Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	130mA	≥0,95	213x173x48	1035	1/6	<b>€ 132,00</b>
<b>RGSD-251140</b>	25W	<b>50W CDM</b>	<b>2300Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	130mA	≥0,95	213x173x48	1035	1/6	<b>€ 132,00</b>
<b>RGSD-361130</b>	36W	<b>70W CDM</b>	<b>3020Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	170mA	≥0,95	215x173x48	1035	1/6	<b>€ 156,00</b>
<b>RGSD-361140</b>	36W	<b>70W CDM</b>	<b>3200Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	170mA	≥0,95	215x173x48	1035	1/6	<b>€ 156,00</b>