



**PRK**  
Tradizionale

**PRKS**  
Sensor



#### VANTAGGI

Applicazione a soffitto e parete, come plafoniera o applique, con flusso luminoso uniforme. Attivazione del sensore di presenza a microonde solo in condizioni di scarsa luminosità. Elevata resistenza agli urti.

#### Caratteristiche

<b>RA</b>	30.000	on off	-79%		<b>IP54</b>	<b>IK10</b>	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

#### APPLICAZIONI

Ottima soluzione per soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, scale e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>PRK-183240</b>	18W	<b>85W</b>	<b>1200Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	75mA	≥0,85	335x100	935	1/6	<b>€ 53,00</b>
<b>PRKS-183240</b>	18W	<b>85W</b>	<b>1200Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	75mA	≥0,85	335x100	980	1/6	<b>€ 76,00</b>

# PRATIKA

## emergenza



EMERGENZA  
**3H**  
AUTONOMIA

### VANTAGGI

Applicazione a soffitto e parete, come plafoniera o applique, con flusso luminoso uniforme. Accensione automatica in caso di blackout. Batteria con 3h di durata. Modalità accesa: 18W - 1200Lm. Emergenza: 2,5W - 150Lm.

### Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30,000</b>	<b>on off</b>	<b>-79%</b>		<b>IP54</b>	<b>LED</b>	<b>IK10</b>	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

### APPLICAZIONI

Ottima soluzione per soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, scale e illuminazione generica.

### ACCENSIONE AUTOMATICA IN CASO DI BLACKOUT

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
PRKE-183240	18W	85W	1200Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	75mA	≥0,85	335x100	1300	1/6	€ 105,00