

OUTDOOR - GARDEN LILANDÀ



LLD1P
100 cm



LLD3P
220 cm

VANTAGGI

Lampione in alluminio con verniciatura ad elettrolisi.
Progettato per ambienti esterni, resistente alla corrosione.
Risparmio energetico del 78%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-78%	I	IP44	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Creato per vialetti, spazi verdi, luoghi esterni esposti a spruzzi d'acqua.

Codice Prodotto	Comparazione	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
LLD1P-108040	10W 60W	806Lm	4000K 220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA ≥0,50	167x1000x175.3	1024	1/6	€ 39,00
LLD3P-108040	10W 120W	1850Lm	4000K 220-240V/AC 50/60 Hz	120°	222mA ≥0,50	456.3x2200x417.5	4550	1/1	€ 172,00

RICAMBIO SORGENTE LED CON COVER



MOD. RSLD 10W
4000K RA>80 806LM
INPUT: 220-240V 50/60Hz
74mA PF>0.5
IP44 CLASSE I

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
RSLD	1/100	€13,90



LLDAL
LANTERNA ASCENDENTE

LLDBA
LANTERNA DISCENDENTE

LLDSE
LANTERNA CON SENSORE

VANTAGGI

Applique in alluminio con verniciatura ad elettrolisi.
Progettato per ambienti esterni, resistente alla corrosione.
Risparmio energetico del 78%.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-78%	I	IP44	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Creato per vialetti, spazi verdi, luoghi esterni esposti a spruzzi d'acqua.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
LLDAL-108040	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	≥0,50	195x221	594	1/6	€ 29,00
LLDBA-108040	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	≥0,50	195x223	602	1/6	€ 29,00
LLDSE-108040	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	≥0,50	195x256	705	1/6	€ 39,00

RICAMBIO SORGENTE LED CON COVER



MOD. RSLLD 10W
4000K RA>80 806LM
INPUT: 220-240V 50/60Hz
74mA PF>0.5
IP44 CLASSE I

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
RSLLD	1/100	€ 13,90



LLDCA

VANTAGGI

Sospensione in alluminio con verniciatura ad elettroforesi.
Progettato per ambienti esterni, resistente alla corrosione.
Risparmio energetico del 78%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-78%	I	IP44	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Creato per vialetti, spazi verdi, luoghi esterni esposti a spruzzi d'acqua.

CAVO 62 CM

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
LLDCA-108040	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	≥0,50	167x221	708	1/6	€ 29,00

RICAMBIO SORGENTE LED CON COVER



MOD. RSLD 10W
4000K RA>80 806LM
INPUT: 220-240V 50/60Hz
74mA PF>0.5
IP44 CLASSE I

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
RSLD	1/100	€ 13,90