

OUTDOOR - GARDEN

SPIKE LIGHT



VANTAGGI

Picchetto con faretto Led in alluminio pressofuso. Fattore di protezione IP65, facile da installare. Risparmio energetico dell'80%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-80%	III	IP65	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Ideale per giardini, ingressi, cortili, illuminazione decorativa o di segnalazione.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
SPK-032230	3W	15W	150Lm	3000K	24V AC/DC	30°	120mA	≥0,40	60x76x230	205	1/30	€ 36,00

ACCESSORI:

CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE	Cod. CNB Pag. 307
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A)	Cod. CND15 Pag. 307
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A)	Cod. CND25 Pag. 307
CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE	Cod. CNT Pag. 307
ALIMENTATORE 230V-24VAC/DC IP-68	Cod. DR60 / DR80 Pag. 307