

OUTDOOR - PLAFONIERE HORA - HERA



HO

HE

VANTAGGI

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Fissaggio a soffitto o a parete, tappi copri-vite. Risparmio energetico dell'80%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-80%	I	IP65	IK10	F
CRI>85	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per ingressi, terrazze, portici e giardini.

ALLUMINIO PRESSOFUSO RESISTENTE AGLI URTI IK10

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
HO-122230	12W	60W	810Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	57mA	≥0,90	220x140x65	980	1/12	€ 36,00
HE-121830	12W	60W	810Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	65mA	≥0,90	182x65	1100	1/12	€ 36,00
HE-242230	24W	100W	1550Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	≥0,90	220x80	1510	1/8	€ 48,00