



VANTAGGI

Corpo in alluminio pressofuso, vetro temperato, parabola cromata a elevata riflettanza. Luce dalla temperatura calda per creare un'atmosfera accogliente.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-87%	I	IP65	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici e giardini.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Lxhx mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
IFL-109530	10W	75W ALO	800Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	75mA	≥0,50	150x26x130	485	6/24	€ 16,50
IFL-209530	20W	150W ALO	1600Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	≥0,90	207x32x170	550	6/12	€ 21,00
IFL-309530	30W	250W ALO	2400Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	≥0,90	210x32x180	600	6/12	€ 31,00

