



DMAB



DMA

VANTAGGI

Corpo in alluminio pressofuso 1060 con tecnologia dissipante Heat-Pipe. Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettroforesi. Riflettore in alluminio e parti in acciaio inox.

Caratteristiche

RA	40,000	on off	-90%	I	IP65	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Ideale per musei, terrazze, portici, vetrine, negozi, centri commerciali, giardini pubblici, capannoni industriali.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
DMA-109540	10W	100W ALO	980Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	51mA	≥0,95	132x53x158	800	1/10	€ 22,00
DMAB-109530	10W	100W ALO	980Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	51mA	≥0,95	132x53x158	800	1/10	€ 22,00
DMA-309540	30W	300W ALO	3150Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	≥0,95	191x63x219	1400	1/4	€ 59,00
DMA-509540	50W	400W ALO	5250Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	≥0,95	220x117x281	2900	1/4	€ 95,00
DMA-709540	70W	600W ALO	7350Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	300mA	≥0,95	220x117x281	2900	1/4	€ 139,00
DMA-1509540	150W	1000W ALO	15750Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	900mA	≥0,95	298x186x364	7200	1/1	€ 369,00
DMA-2009540	200W	1500W ALO	21000Lm	4000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	1200mA	≥0,95	344x196x464	8400	1/1	€ 490,00

PROIETTORI

Dmemory Advance Slim

PRO
LINE



VANTAGGI

Verniciatura ad elettroforesi, dotato di cavo siliconico di collegamento da 1m. Resistenza alla corrosione, riflettore in alluminio purissimo.

Caratteristiche

RA	50.000	on off	-88%	I	IP65	LED	IK08
CRI>80	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Ideale per portici, vetrine, negozi, centri commerciali, giardini pubblici, capannoni industriali.

CORPO ULTRASOTTILE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
DMAS-1009540	100W	800W ALO	10500Lm	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	650mA	≥0,95	417x63x340	4000	1	€ 155,00
DMAS-1509540	150W	1000W ALO	15750Lm	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	1000mA	≥0,95	455x63x375	5500	1	€ 199,00
DMAS-2009540	200W	1500W ALO	21000Lm	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	1300mA	≥0,95	400x63x500	6500	2	€ 289,00