

VANTAGGI

Speciale ottica con vetro temperato che focalizza il flusso luminoso. Corpo in alluminio pressofuso 1060. Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettroforesi.

Caratteristiche



CRI>80



≥25.000

Accensioni

Durata

(ore)



Risparmio



Classe di



Grado di isolamento Protezione energetica

LED

IK08

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per officine, fabbriche, magazzini, parcheggi e supermercati.

Codice Prodotto	Watt	Compara- zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
DSC-10012040	100W	250W SAP	13200Lm	4000K	100-277V/AC 50/60 Hz	120°	1400mA	≥0,95	280x185	3700	1	€ 265,00

ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:



SHELL IN ALLUMINIO 90° E 120°

€ 36,00



90°



LENTI 60° E 90°

Codice Prodotto	Angolo	Imballo pz	Prezzo
DSC100-LENS60	60°	1	€ 36,00
DSC100-LENS90	90°	1	€ 36,00
DSC150-LENS60	60°	1	€ 36,00
DSC150-LENS90	90°	1	€ 36,00



- Speciale ottica con vetro temperato che focalizza il flusso luminoso in punti concreti
- Corpo in alluminio pressofuso 1060. Massima resistenza alla corrosione
- · LED Provided by Nichia
- · Anello di sospensione
- Alette ad elevata dissipazione di calore che mantengono la temperatura di funzionamento costante
- · Driver Provided by Meanwell





DSC150-120S



VANTAGGI

Speciale ottica con vetro temperato che focalizza il flusso luminoso. Corpo in alluminio pressofuso 1060. Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettroforesi. Dimmerabile con sistemi 1-10 V.

Caratteristiche



CRI>80



Durata

(ore)



Accensioni



Risparmio



Grado di

isolamento Protezione energetica

Classe di



IK08


ďUrto

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per officine, fabbriche, magazzini, parcheggi e supermercati.

Codice Prodotto	Watt	Compara- zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
DSCD-15011040	150W	400W SAP	19800Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	110°	1650mA	≥0,90	330x215	4200	1	€ 239,00
DSCD-1509040	150W	400W SAP	19800Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	90°	1650mA	≥0,90	330x215	4200	1	€ 239,00

ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:





Codice Prodotto	Angolo	Imballo pz	Prezzo			
DSCD-GRIK08	-	1	€ 19,00			
DSCD150-120S	120°	1	€ 36,00			

ACCESSORI INCLUSI:

Cavo Di Sicurezza CM35



363



VANTAGGI

Sospensione industriale realizzata in alluminio ad alta dissipazione, con tecnolgia DOB. Estrema compattezza con elevate perfomance.

Caratteristiche

IP65 LED

CRI>80 Risparmio Classe di Grado di isolamento Protezione energetica

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per officine, cantieri e magazzini.

	Codice Prodotto	Watt	Compara- zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
NEW	DSCS-15011040	150W	250W SAP	12200Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	120°	724mA	> 0,9	300x35	1340	10	€ 165,00
NEW	DSCS-20011040	200W	400W SAP	18000Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	-	966mA	> 0,9	360x45	2390	5	€ 235,00

