



VANTAGGI

Armatura stradale realizzata in alluminio ad alta dissipazione, con tecnologia DOB. Estrema compattezza con elevate performance.

Caratteristiche

RA	60.000	on off	I	IP65	LED	IK09
CRI>80	Durata (ore)	≥30.000 Accensioni	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Pensato per parcheggi, centri commerciali, viali pedonali, giardini pubblici, residence, ville, aree esterne e edifici industriali.

RAL 9011

Codice Prodotto	Watt	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxh mm	Attacco palo Ø mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
EKD-309540	30W	3000Lm	4000K	190-260V/AC 50/60 Hz	65° - 140°	132mA	≥0,98	376x157x55	40	1275	10	€ 95,00
EKD-609540	60W	6000Lm	4000K	190-260V/AC 50/60 Hz	65° - 140°	290mA	≥0,98	430x182x55	40	1578	10	€ 125,00
EKD-909540	90W	9000Lm	4000K	190-260V/AC 50/60 Hz	65° - 140°	435mA	≥0,98	506x215x77	60	2382	6	€ 169,00
EKD-1209540	120W	12000Lm	4000K	190-260V/AC 50/60 Hz	65° - 140°	580mA	≥0,98	562x240x77	60	2800	6	€ 199,00

Accessorio

Adattatore TESTA-PALO in alluminio pressofuso a snodo regolabile



ATP6040



ATP6040D



ATP6060

Codice Prodotto	Misure LxIxh mm	Imballo pz	Prezzo
ATP6040	Femmina Ø60mm, maschio Ø40mm	1/6	€ 35,00
ATP6040D	Femmina Ø60mm, maschio Ø40mm	1/6	€ 26,00
ATP6060	Femmina Ø60mm, maschio Ø60mm	1/6	€ 35,00