

OLAR CERCHIO

OLAR CERCHIO è un apparecchio a incasso per esterni, ingegnerizzato per essere affidabile in tutte le applicazioni, grazie al corpo in lega 6063 passivato. L'ottica produce un fascio di luce decorativo per soddisfare le esigenze di design del professionista della luce; le soluzioni tecniche disponibili semplificano il lavoro dell'installatore.

POTENZA
2W

ALIMENTAZIONE
12V a 24V

FASCIO DI LUCE
40°




PRINCIPALI CARATTERISTICHE

-  **H₂O STOP**
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.
-  **INVERSIONE DELLA POLARITÀ**
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.
-  **AFFIDABILE E RESISTENTE**
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.
-  **CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE**
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.



Fascio di luce a cerchio.



Ghiera in lega 6063, realizzata da barra con lavorazione meccanica, protetto con sistema di passivazione. Verniciata con polveri epossidiche ad alto spessore.

Corpo in lega 6063, realizzato da barra con lavorazione meccanica, protetto con sistema di passivazione.



OLAR CERCHIO

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CALPESTABILE, REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO TRASPARENTE E GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
FORO	Ø36
CARRABILE	NO
PESO	100 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM +3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORAGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	30CM 2X0,75 NEDPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
ACCESSORI	CONTROCASSA A CORREDO

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.AZA installato sul cavo.

H₂O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE

CAVO
Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.

GHIERA
Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica

CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.AZA

COMPOSIZIONE CODICE

COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DILISTINO
LUNGHEZZA IN CM	
COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
SCALA COLORE RAL	
COD. ARTIC. + G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
BIANCO OPACO RAL 9016	€ 45,00
COD. ARTIC. + G + 9016	
NERO OPACO RAL 9005	€ 45,00
COD. ARTIC. + G + 9005	
CORTEN OPACO	€ 45,00
COD. ARTIC. + G + CORTEN	
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.AZA	€ 19,00
COD. ARTIC. + THB381	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COLORE	ANG.	LUMEN NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL2CRC	3000 K	40°	154 LM	109 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 3000K	€ 95,00
AL2CRN	4000 K	40°	168 LM	119 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 4000K	€ 95,00
AL2CRF	6000 K	40°	185 LM	131 LM	OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS.BI. 2W 12/24V 6000K	€ 95,00

100

PLAYLED



linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR CERCHIO

CONSUMO	ALIMENTAZIONE	CARRABILE	APPLICAZIONE
2W	12V 24V	PR	

FASCIO
40°

LUCE
RG=1 RA=80



PLAYLED

101