

DIPROGRESS

Misuratore DVB-S2/DVB-T2/Fibra HEVC10Bit dCSS

DPMAX10



Max10

MISURATORE COMBO
TV/SAT/FIBRA

Misuratore Combo TV/SAT/FIBRA per installazione, configurazione e test impianti TV/SAT compatibili con gli standard della nuova tv digitale terrestre (DVB-T/T2) e satellitare (DVB-S/S2).

Misure complete, Demodulazione Video, Costellazione e Spettro in tutti gli standard, inclusi DVB-S2 dCSS e DVB-T2 HEVC Main 10.

Display HD, Tastiera retroilluminata,
Robusto case con protezioni in gomma.



DVB T2
HEVC 10 bit

HEVC
H265

DVB S2

dCSS
16 Frequenze INTEGRATO

Test Frequenze
SKY

HDMI

Fibra
Ottica

7"

DPMAX10



CARATTERISTICHE

- Demodulatore DVB-T2 H265/HEVC
- Schermo 7" FULL HD TFT a colori
- Visualizzazione immagini SD e HD
- Misuratore di Potenza Ottica integrato con ingresso FC/PC
- Spettro e Costellazione TV e SAT
- Compatibile con LNB e Switch dCSS e SCR
- Ingresso e Uscita HDMI (funzione test e monitor)
- Ingresso e Uscita AV (funzione test e monitor)
- Misure di Potenza, S/N, MER, BER, Qualità in una sola schermata
- Ricerca canali completa e per MUX/Transponder
- Funzione Loop 8 canali (test continuo su 8 TP)
- Tastiera multifunzione retroilluminata
- Batteria ricaricabile lunga durata con funzione Power Bank (tramite porta USB)
- Ingresso USB per upgrade SW e Media Player
- Torcia integrata
- Gomma protettiva antiurto nera
- Con capiente borsa di trasporto, cavo AV di collegamento e Cavo per ricarica da auto inclusi

DVB-T/T2 (banda TV terrestre)

Gamma di frequenze: VHF-UHF
Larghezza di banda: 6/7/8 MHz selez.
Ingresso tuner: connettore IEC
Demodulatore: DVB-T/DVB-T2 H264 / H265-HEVC
Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modo trasmissione: 2K, 8K
Intervallo di guardia: 1/2, 1/3, 1/8, 1/16, 1/32
Spettro: sì, con span regolabile
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro

DVB-S/S2 (banda Satellite)

Gamma frequenze: 950-2150MHz
Ingresso tuner: connettore F
Tipo LNB: Universale, dCSS, SCR, Multifeed
Demodulatore: QPSK DVB-S/ 8PSK DVB-S2
Alimentazione LNB: 13/18V, +22KHz
DiSEqC: vers. 1.0/1.2
Symbol Rate: 2 - 45Mbps
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Spettro: sì, con span regolabile
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro
Fibra Ottica (power meter)
Connessione: FC/PC femmina
Lunghezza d'onda: Selezionabile
Dimensioni e Peso: 25x15.6x4 / cm; 1Kg
Batterie: Li-oN 7.4V, 3000mA

ACCESSORI INCLUSI:

Borsa trasporto, alimentatore, carica batterie da auto

Max10
MISURATORE COMBO
TV/SAT/FIBRA