



Professional group
SPECIALISTI IN ELETTRONICA

Antenna UHF 21-48 ad alto guadagno con riflettori in rete, elementi in filo d'alluminio Ø 4mm, colla da 18 mm e plastiche bianche

Indicate per la ricezione di segnali molto deboli sono costruite con doppi elementi in tondino d'alluminio Ø 4 mm, già montati sulla colla.

I riflettori sono realizzati in rete prezincata e verniciata, a prova di corrosione. Sono molto apprezzate per la robustezza, per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, per l'elevato guadagno e per l'alta direttività.

Queste tutte le parti sono premontate, per semplificare e velocizzare il lavoro dell'installatore.

MORSETTO AL PALO

Montaggio in polarità V/H e regolazione Zanit. Applicato alla colla senza forature

DIPOLO

Nuovo dipolo brevettato a tecnologia MIP: resistente ed impermeabile, testato in nebbia salina, UV e stress meccanico.

FAST FIX

Sistema ad aggancio rapido del riflettore

Brevetti Emme Esse

ANT 430 5G LTE by Emme Esse

Codice Emme Esse		A.41WUG
Elementi	N°	33
Guadagno	dB	11,5...16
Rapporto AV/IN	dB	28
Angolo di aperture orizzontale		40°...24°
Carico al vento	Kg	7
Lunghezza	mm	1170
Connettore		F
Impedenza	ohm	75
Colore delle plastiche		Bianca
Alluminio		Senza trattamento antiossidante
Imballo singolo		Sacchetto in polietilene
Imballo multiplo		Cartone da 5 antenne
Peso	Kg	10,50 (per 5 antenne)

