

NEW

GO SMART

SPOTfive SMART

Dimmerabile

**SPFRSMA**
Dimmerabile

3000K-6500K

SPFSMA
Dimmerabile

3000K-6500K

VANTAGGI

Puoi usare il tuo smartphone o usare la tua voce per chiedere agli assistenti virtuali ALEXA e GOOGLE ASSISTANT di accendere la luce, regolare il colore o la sua intensità. Puoi programmare l'accensione insieme alla sveglia o simulare la tua presenza quando sei in vacanza, oppure programmare lo spegnimento notturno nella stanza dei bambini.

APPLICAZIONI


Ideale per hotel, negozi, uffici e illuminazione generica.

Caratteristiche

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| RA | 35.000 | on off | -52% | IP20 | IK08 | A+ | F |
| CRI>80 | Durata (ore) | ≥15.000 Accensioni | Risparmio | Grado di Protezione | Protezione d'Urto | Classe energetica | OK Superfici Infiammabili |

| Codice Prodotto | Watt | Comparazione | Lumen | Colore luce | Volt/ Hertz | Angolo | Milliamp. | Fatt. potenza | Misure Øxh mm | Peso gr | Imballo pz | Prezzo |
|---------------------------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|--------|-----------|---------------|---------------|---------|------------|----------------|
| NEW SPFRSMA-121400 | 12W | 24W | 750Lm | RGBW-3000K-6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 76mA | > 0,50 | 200x75 | 420 | 10/20 | € 54,00 |
| NEW SPFRSMA-181900 | 18W | 48W | 1170Lm | RGBW-3000K-6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 160mA | > 0,50 | 220x75 | 420 | 10/20 | € 75,00 |
| NEW SPFSMA-181900 | 18W | 48W | 1800Lm | CCT-3000K-6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 100° | 180mA | > 0,50 | 190x65 | 310 | 10/20 | € 49,00 |
| NEW SPFSMA-241900 | 24W | 50W | 2400Lm | CCT-3000K-6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 100° | 230mA | > 0,50 | 190x65 | 310 | 10/20 | € 52,00 |

Powered by

**Controllo remoto da smartphone**

Timer ON/OFF

Controllo funzioni di gruppo lampade

Scelta tra milioni di colori e diverse tonalità di bianco

Regolazione luminosità

**CENTURY**