



ONH1G
SFERA E14

ONH1G
SFERA E27

ONM1
OLIVA E14

ONM1C
COLPO DI VENTO E14

VANTAGGI

Lampade iconiche disponibili in diverse temperature di colore luce.
Risparmio energetico dell'85%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-85%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per ambienti domestici, soggiorni, sale da pranzo e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
ONH1G-061430	E14	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50	€ 2,40
ONH1G-061440	E14	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50	€ 2,40
ONH1G-061465	E14	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50	€ 2,40
ONH1G-062730	E27	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50	€ 2,40
ONH1G-062740	E27	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	51mA	> 0,50	45x81	19	10/50	€ 2,40
ONH1G-062765	E27	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50	€ 2,40
ONM1-061430	E14	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	37x100	18	10/50	€ 2,40
ONM1-061440	E14	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	51mA	> 0,50	37x100	18	10/50	€ 2,40
ONM1-061465	E14	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	37x100	18	10/50	€ 2,40
ONM1C-061430	E14	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50	€ 2,40
ONM1C-061440	E14	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	51mA	> 0,50	38x130	28	10/50	€ 2,40
ONM1C-061465	E14	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50	€ 2,40



ONH1G
SFERA E14



ONH1G
SFERA E27



ONM1
OLIVA E14

VANTAGGI

Il corpo in ceramica migliora l'affidabilità e la dissipazione del calore, aumentandone la durata. Abbina a forme tradizionali l'utilizzo del vetro opaco. Oltre 100 Lumen per Watt.

Caratteristiche

RA	20.000	on off	-87%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Si utilizzano per illuminazione generica.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
ONH1G-081430	E14	8W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	45x90	50	10/50	€ 4,90
ONH1G-081440	E14	8W	60W	830Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	45x90	50	10/50	€ 4,90
ONH1G-081465	E14	8W	60W	850Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	45x90	50	10/50	€ 4,90
ONH1G-082730	E27	8W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	45x85	56	10/50	€ 4,90
ONH1G-082740	E27	8W	60W	830Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	45x85	56	10/50	€ 4,90
ONH1G-082765	E27	8W	60W	850Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	45x85	56	10/50	€ 4,90
ONM1-081430	E14	8W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	37x110	48	10/50	€ 4,90
ONM1-081440	E14	8W	60W	830Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	37x110	48	10/50	€ 4,90
ONM1-081465	E14	8W	60W	850Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	71mA	> 0,50	37x110	48	10/50	€ 4,90