

SORGENTI LED - SPOT

**LEXAR 38**

**DICRO SHOP 95**



**PRO LINE**



**LX38**  
FARETTO SPOT GU10



**DSD**  
FARETTO SPOT GU10



**ADESSO DISPONIBILE  
ANCHE CON ANGOLO  
LUCE DI 12°**



**VANTAGGI**

L'indice di resa cromatica (CRI) misura quanto naturali appaiono i colori degli oggetti. Questo valore che va da 0 a 100 se ha un indice pari a 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica. DICRO SHOP 95 è dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer.

**Caratteristiche**

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-88%</b>	<b>IP20</b>	<b>A+</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

**APPLICAZIONI**

Adatto per ambienti domestici, negozi, illuminazione d'accento con faretti e musei.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>LX38-061030</b>	<b>GU10</b>	6W	<b>50W ALO</b>	<b>425Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	64mA	> 0,50	50x54	31	10/50	<b>€ 3,60</b>
<b>LX38-061040</b>	<b>GU10</b>	6W	<b>50W ALO</b>	<b>440Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	64mA	> 0,50	50x54	31	10/50	<b>€ 3,60</b>
<b>LX38-061060</b>	<b>GU10</b>	6W	<b>50W ALO</b>	<b>450Lm</b>	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	64mA	> 0,50	50x54	31	10/50	<b>€ 3,60</b>
<b>LX38-081030</b>	<b>GU10</b>	8W	<b>60W ALO</b>	<b>500Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	85mA	> 0,50	50x54	41	10/50	<b>€ 4,30</b>
<b>NEW LX38-081040</b>	<b>GU10</b>	8W	<b>60W ALO</b>	<b>515Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	85mA	> 0,50	50x54	41	10/50	<b>€ 4,30</b>
<b>LX38-081060</b>	<b>GU10</b>	8W	<b>60W ALO</b>	<b>530Lm</b>	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	85mA	> 0,50	50x54	32	10/50	<b>€ 4,30</b>
<b>DSD-063830</b>	<b>GU10</b>	6W	<b>50W ALO</b>	<b>440Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	34mA	> 0,82	50x54	41	10/50	<b>€ 7,00</b>
<b>DSD-063840</b>	<b>GU10</b>	6W	<b>50W ALO</b>	<b>450Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	34mA	> 0,82	50x54	41	10/50	<b>€ 7,00</b>
<b>DSD-063860</b>	<b>GU10</b>	6W	<b>50W ALO</b>	<b>460Lm</b>	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	34mA	> 0,82	50x54	41	10/50	<b>€ 7,00</b>
<b>NEW DSD-061230</b>	<b>GU10</b>	6,5W	<b>50W ALO</b>	<b>550Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	12°	100mA	> 0,90	50x54	64	10/50	<b>€ 17,90</b>
<b>NEW DSD-061240</b>	<b>GU10</b>	6,5W	<b>50W ALO</b>	<b>550Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	12°	100mA	> 0,90	50x54	64	10/50	<b>€ 17,90</b>



**CENTURY**

# SORGENTI LED - SPOT LEXAR 110

PRO  
LINE



## VANTAGGI

Disponibili in diverse temperature di colore luce, si rivelano soluzioni adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica. Risparmio energetico dell'88%.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-88%</b>	<b>IP20</b>	<b>A+</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

## APPLICAZIONI

Adatta per ambienti domestici, negozi, illuminazione d'accento con faretti e musei.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
LX110-061030	GU10	6W	50W ALO	450Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	64mA	> 0,50	50x54	31	10/50	€ 3,60
LX110-061040	GU10	6W	50W ALO	465Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	64mA	> 0,50	50x54	31	10/50	€ 3,60
LX110-061060	GU10	6W	50W ALO	475Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	64mA	> 0,50	50x54	31	10/50	€ 3,60
LX110-081030	GU10	8W	60W ALO	550Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	85mA	> 0,50	50x54	32	10/50	€ 4,30
<b>NEW</b> LX110-081040	GU10	8W	60W ALO	560Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	85mA	> 0,50	50x54	32	10/50	€ 4,30
LX110-081060	GU10	8W	60W ALO	570Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	85mA	> 0,50	50x54	32	10/50	€ 4,30

# SORGENTI LED - SPOT LEXAR 60

PRO  
LINE



## VANTAGGI

Disponibili in diverse temperature di colore luce, si rivelano soluzioni adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica. Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici. Risparmio energetico dell'85%.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-85%</b>	<b>IP20</b>	<b>A+</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

## APPLICAZIONI

Adatta per ambienti domestici, negozi, illuminazione d'accento con faretti e musei.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
LX60-065330	GU5.3	6W	40W ALO	385Lm	3000K	12V AC/DC 50/60 Hz	60°	640mA	> 0,50	50x46	34	10/50	€ 5,50
<b>NEW</b> LX60-065340	GU5.3	6W	40W ALO	395Lm	4000K	12V AC/DC 50/60 Hz	60°	640mA	> 0,50	50x46	34	10/50	€ 5,50
LX60-065360	GU5.3	6W	40W ALO	405Lm	6000K	12V AC/DC 50/60 Hz	60°	640mA	> 0,50	50x46	26	10/50	€ 5,50
LX60-085330	GU5.3	8W	50W ALO	470Lm	3000K	12V AC/DC 50/60 Hz	60°	850mA	> 0,50	50x46	34	10/50	€ 6,20
<b>NEW</b> LX60-085340	GU5.3	8W	50W ALO	485Lm	4000K	12V AC/DC 50/60 Hz	60°	850mA	> 0,50	50x46	34	10/50	€ 6,20
LX60-085360	GU5.3	8W	50W ALO	500Lm	6000K	12V AC/DC 50/60 Hz	60°	850mA	> 0,50	50x46	34	10/50	€ 6,20