

SORGENTI LED - SPECIALI

CIRCOLINA LED



VANTAGGI

Doppio sistema di montaggio: fissaggio con magneti che elimina la necessità di dover procedere con i fori rendendo più agevole l'installazione all'interno delle plafoniere preesistenti mediante un potente magnete o il fissaggio classico tramite vite. Risparmio energetico dell'83%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-83%		IP20	LED	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Creata per sostituzione dell'illuminazione di una plafoniera.

RAPIDA INSTALLAZIONE CON MAGNETI

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
CRL-1218030	-	12W	70W	1050Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	105mA	> 0,50	180x25	113	6/24	€ 13,90
CRL-1218040	-	12W	70W	1050Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	105mA	> 0,50	180x25	113	6/24	€ 13,90
CRL-1821830	-	18W	100W	1650Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	154mA	> 0,50	218x25	160	6/24	€ 16,90
CRL-1821840	-	18W	100W	1650Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	154mA	> 0,50	218x25	160	6/24	€ 16,90
CRL-2425330	-	24W	120W	2100Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	191mA	> 0,50	253x25	190	6/24	€ 19,90
CRL-2425340	-	24W	120W	2100Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	191mA	> 0,50	253x25	190	6/24	€ 19,90