

## **VANTAGGI**

Diffusore in PC opale, disponibile con temperatura di colore luce naturale. Si raccomanda prima dell'installazione, di rimuovere ogni alimentatore elettronico ed elettromagnetico presente nel corpo illuminante. Risparmio enegetico del 44%.

## Caratteristiche



CRI>80









Durata (ore)

≥15.000 Risparmio Accensioni

Grado di Protezione energetica

## **APPLICAZIONI**

Ottima soluzione per reception, uffici, sale riunioni, strutture ricettive e residenziali.

| Codice<br>Prodotto | Attacco | Watt | Compara-<br>zione | Lumen | Colore<br>luce | Volt/Hertz       | Angolo | Milliamp. | Fatt.<br>potenza | Misure<br>Lxlxh mm | <b>Peso</b> gr | Imballo<br>pz | Prezzo  |
|--------------------|---------|------|-------------------|-------|----------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|
| PLC-102740         | E27     | 10W  | 18W CFL           | 800Lm | 4000K          | 230V/AC 50/60 Hz | 120°   | 55mA      | > 0,80           | 35x165x35          | 125            | 6/24          | € 16,90 |
| PLC-102440         | G24d    | 10W  | 18W CFL           | 800Lm | 4000K          | 230V/AC 50/60 Hz | 120°   | 55mA      | > 0,80           | 35x165x35          | 125            | 6/24          | € 16,90 |

