



MX
E27-E40

VANTAGGI

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, dotata di ventola di raffreddamento è disponibile in diverse temperature di colore luce. Idonea per sospensioni industriali aperte ma non adatta ad ambienti altamente polverosi. 100 Lumen per Watt, risparmio energetico dell'87%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-87%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per magazzini, store, edifici industriali e commerciali.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
MX-402740	E27	40W	300W-80W SAP	4000Lm	4000K	175-250V/AC 50/60 Hz	270°	193mA	≥0,90	78x155	280	5/20	€ 59,00
MX-704040	E40	70W	500W-150W SAP	7000Lm	4000K	175-250V/AC 50/60 Hz	200°	338mA	≥0,90	88x181	416	5/10	€ 83,00
MX-704065	E40	70W	500W-150W SAP	7000Lm	6500K	175-250V/AC 50/60 Hz	200°	338mA	≥0,90	88x181	416	5/10	€ 83,00
MX-1004040	E40	100W	750W-250W SAP	10000Lm	4000K	175-250V/AC 50/60 Hz	200°	483mA	≥0,90	98x198	532	5/10	€ 105,00
MX-1004065	E40	100W	750W-250W SAP	10000Lm	6500K	175-250V/AC 50/60 Hz	200°	483mA	≥0,90	98x198	532	5/10	€ 105,00
MX-1504040	E40	150W	1000W-400W SAP	15000Lm	4000K	175-250V/AC 50/60 Hz	270°	725mA	≥0,90	114x230	788	5/10	€ 160,00
MX-1504065	E40	150W	1000W-400W SAP	15000Lm	6500K	175-250V/AC 50/60 Hz	270°	725mA	≥0,90	114x230	788	5/10	€ 160,00