

**NEW**

SORGENTI LED - PROFESSIONALI

# PLOSE 360



Ideale per  
apparecchi  
chiusi

## VANTAGGI

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on off</b>	<b>-90%</b>	<b>IP20</b>	<b>A++</b>	<b>IK08</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

## APPLICAZIONI

Ideale per ambienti esterni in apparecchi IP65.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hzertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>NEW PSE-302730</b>	<b>E27</b>	30W	<b>300W-80 SAP</b>	4500Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	280°	136mA	> 0,90	73x175	430	5/20	<b>€ 43,00</b>
<b>NEW PSE-302740</b>	<b>E27</b>	30W	<b>300W-80 SAP</b>	4500Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	280°	136mA	> 0,90	73x175	430	5/20	<b>€ 43,00</b>
<b>NEW PSE-302765</b>	<b>E27</b>	30W	<b>300W-80 SAP</b>	4500Lm	6500K	100-240V/AC 50/60 Hz	280°	136mA	> 0,90	73x175	430	5/20	<b>€ 43,00</b>
<b>NEW PSE-402730</b>	<b>E27</b>	40W	<b>500W-150 SAP</b>	6300Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	280°	181mA	> 0,90	73x180	450	5/20	<b>€ 59,00</b>
<b>NEW PSE-402740</b>	<b>E27</b>	40W	<b>500W-150 SAP</b>	6300Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	280°	181mA	> 0,90	73x180	450	5/20	<b>€ 59,00</b>
<b>NEW PSE-402765</b>	<b>E27</b>	40W	<b>500W-150 SAP</b>	6300Lm	6500K	100-240V/AC 50/60 Hz	280°	181mA	> 0,90	73x180	450	5/20	<b>€ 59,00</b>



ANGOLO LUCE DI **360 GRADI** IN ORIZZONTALE  
E **280 GRADI** IN VERTICALE



Installazioni possibili