

SORGENTI LED - TUBI LED FULL VISION

PRO
LINE



VANTAGGI

Idoneo per plafoniere con parabola riflettente e disponibile in diverse temperature di colore luce. Si distingue come alternativa ai diffusori tubi fluorescenti, con la sua struttura tutto vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Risparmio energetico del 50%.

Caratteristiche



CRI>82 Durata (ore) ≥15.000 Accensioni Risparmio Grado di Protezione Classe energetica

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per parcheggi al coperto e all'aperto, magazzini, aree di distribuzione, supermercati, centri commerciali e palestre.

Codice Prodotto	Lunghezza mm	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
FVT8-096040	680m	9W	18W	900Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	45mA	> 0,90	25x600	109	1/25	€ 5,50
FVT8-096065	680m	9W	18W	900Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	45mA	> 0,90	25x600	109	1/25	€ 5,50
FVT8-149040	975m	14W	30W	1400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	70mA	> 0,90	25x900	158	1/25	€ 9,50
FVT8-149065	985m	14W	30W	1400Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	70mA	> 0,90	25x900	158	1/25	€ 9,50
FVT8-181230	1280m	18W	36W	1930Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/25	€ 8,50
FVT8-181240	1280m	18W	36W	1930Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/25	€ 8,50
FVT8-181265	1280m	18W	36W	1930Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/25	€ 8,50
FVT8-221530	1585m	22W	58W	2300Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	109mA	> 0,90	25x1500	259	1/25	€ 9,50
FVT8-221540	1585m	22W	58W	2300Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	109mA	> 0,90	25x1500	259	1/25	€ 9,50
FVT8-221565	1585m	22W	58W	2300Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	109mA	> 0,90	25x1500	259	1/25	€ 9,50