

# SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE

# STABILA



## VANTAGGI

Di facile installazione, munita di kit fissaggio muro, applicazione a soffitto, parete e sospensione. Corpo alluminio ad elevata dissipazione di calore. Disponibile in diverse temperature di colore luce.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on off</b>	<b>-50%</b>	<b>I</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Ottima soluzione per ambienti domestici e professionali, negozi, depositi, uffici e case.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>STB-186030</b>	18W	<b>1x36W CFL</b>	<b>1700Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	80x600x30	367	1/6	<b>€ 25,90</b>
<b>STB-186040</b>	18W	<b>1x36W CFL</b>	<b>1700Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	80x600x30	367	1/6	<b>€ 25,90</b>
<b>STB-361230</b>	36W	<b>2x36W CFL</b>	<b>3100Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	170mA	> 0,90	80x1200x30	661	1/6	<b>€ 39,90</b>
<b>STB-361240</b>	36W	<b>2x36W CFL</b>	<b>3100Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	170mA	> 0,90	80x1200x30	661	1/6	<b>€ 39,90</b>
<b>STB-451530</b>	45W	<b>2x58W CFL</b>	<b>4000Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	> 0,90	80x1500x30	783	1/6	<b>€ 54,90</b>
<b>STB-451540</b>	45W	<b>2x58W CFL</b>	<b>4000Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	> 0,90	80x1500x30	783	1/6	<b>€ 54,90</b>

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
<b>KIT-PQ40</b>	1/100	<b>€ 3,50</b>

Kit sospensione accessorio composto da 4 cavi cm150 idoneo per due sospensioni

18W fornite in **PET BLISTER**  
36W e 45W fornite in **CARTON BOX**

