

PANNELLI LED - INCASSO FRISBEE



NOVITÀ 2in1


- Plafone e incasso
- Facile da installare
- Applicabile nei fori da \varnothing 65 mm a \varnothing 155 mm (12W) o da \varnothing 65 mm a \varnothing 205 mm (18W)



SUPER SLIM



MOLLE REGOLABILI



FISSAGGIO A PLAFONE

VANTAGGI

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, driver integrato anti-sfarfallio, design elegante e compatto con soli 15mm di spessore.

Caratteristiche


RA	30.000	on off	-50%		IP20	LED	
CRI>80	Durata (ore)	\geq 15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi e supermercati.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure \varnothing xh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
FRB-121830	12W	24W CFL	960Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x15	216	1/20	€ 26,50
FRB-121840	12W	24W CFL	960Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x15	216	1/20	€ 26,50
FRB-182330	18W	36W CFL	1440Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x15	346	1/20	€ 29,00
FRB-182340	18W	36W CFL	1440Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x15	346	1/20	€ 29,00

1 - Fissaggio a incasso



da \varnothing 65 a \varnothing 155 mm (12W)
da \varnothing 65 a \varnothing 205 mm (18W)

2 - Fissaggio a plafone



facile installazione

ruotare per sbloccare la staffa



NOVITÀ 2in1


- Plafone e incasso
- Facile da installare
- Applicabile nei fori da \varnothing 65 mm a \varnothing 155 mm (12W) o da \varnothing 65 mm a \varnothing 205 mm (18W)



SUPER SLIM



MOLLE REGOLABILI



FISSAGGIO A PLAFONE

VANTAGGI

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, driver integrato antisfarfallio, design elegante e compatto con soli 15mm di spessore.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-50%		IP20	LED	
CRI>80	Durata (ore)	\geq 15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi e supermercati.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
FRBS-121830	12W	24W CFL	960Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x180x15	290	1/20	€ 26,00
FRBS-121840	12W	24W CFL	960Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x180x15	290	1/20	€ 26,00
FRBS-182330	18W	36W CFL	1440Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x230x15	450	1/20	€ 29,00
FRBS-182340	18W	36W CFL	1440Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x230x15	450	1/20	€ 29,00

1 - Fissaggio a incasso



da \varnothing 65 a \varnothing 155 mm (12W)
da \varnothing 65 a \varnothing 205 mm (18W)

2 - Fissaggio a plafone

