

PANNELLI LED - INCASSO P-QUADRO



VANTAGGI

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-89%	IP20	LED	F	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
PQ-038530	3W	28W ALO	180Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	17mA	> 0,95	85x85x15	89	6/24	€ 8,50
NEW PQ-038540	3W	28W ALO	180Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	17mA	> 0,95	85x85x15	111	6/24	€ 8,50
PQ-061230	6W	13W CFL	400Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	32mA	> 0,95	120x120x15	203	6/24	€ 10,50
NEW PQ-061240	6W	13W CFL	400Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	32mA	> 0,95	120x120x15	203	6/24	€ 10,50
PQ-091430	9W	18W CFL	600Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,95	147x147x15	145	6/24	€ 13,50
NEW PQ-091440	9W	18W CFL	600Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,95	147x147x15	145	6/24	€ 13,50
PQ-121730	12W	20W CFL	960Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	57mA	> 0,95	170x170x15	206	6/24	€ 15,50
PQ-121740	12W	20W CFL	960Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	57mA	> 0,95	170x170x15	320	6/24	€ 15,50
PQ-182230	18W	36W CFL	1440Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,95	225x225x15	310	6/24	€ 18,90
PQ-182240	18W	36W CFL	1440Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,95	225x225x15	310	6/24	€ 18,90
PQ-243030	24W	50W CFL	1920Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x300x15	542	6/12	€ 26,50
PQ-243040	24W	50W CFL	1920Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x300x15	542	6/12	€ 26,50