

PANNELLI LED - INCASSO
MARATEA
 60 x 60

PRO
 LINE



MRT1

MRT2

VANTAGGI

Installabile direttamente in controsoffittature a pannelli in cartongesso o sospensione. Alimentatore esterno in dotazione, driver **LIFUD** incluso. Assenza raggi UV e IR, antiabbaglio e antisfarfallio.

Caratteristiche

RA	50.000	on off	-60%		IP20	LED	
CRI>80	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
MRT1-406040	40W	100W CFL	4200Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	167°	187mA	> 0,90	595x595x85	2700	1/4	€ 75,00
MRT2-406040	40W	100W CFL	4400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	160°	187mA	> 0,90	595x595x85	3200	1/4	€ 85,00