

PANNELLI LED - PLAFONE PL-QUADRO

PL-TONDO



PQP
22,5x22,5 cm - 29,5x29,5 cm



PTP
Ø 22 cm - Ø 30 cm

VANTAGGI

Corpo in alluminio bianco, design compatto ed elegante. Alimentatore incluso.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-50%		IP20	LED	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
PQP-182240	18W	36W	1440Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	87mA	≥0,95	225x225x36	394	6/24	€ 26,50
PQP-243040	24W	50W	1920Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	120mA	≥0,95	295x295x36	845	6/12	€ 31,00
PTP-182240	18W	36W	1440Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	87mA	≥0,95	220x36	489	6/24	€ 26,50
PTP-243040	24W	50W	1920Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	120mA	≥0,95	300x36	860	6/12	€ 31,00