

NEW

INCASSO - DOWNLIGHT SPOTfive

**PRO
LINE****2 YEARS
WARRANTY**

da 9 a 25W

VANTAGGI

Downlight LED tricolor: tramite selettore è possibile selezionare il colore luce più adatto ad ogni ambiente (3000K, 4000K, 6000K). Dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer.
Vari wattaggi disponibili: da 9 a 25W, tutti dimmerabili.

Caratteristiche

RA	40.000	on off	-50%		IP44	IK04	
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Watt	Compara- zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
NEW SPF-091100	9W	18W	800Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	70mA	≥0,90	113x59	130	10/40	€ 16,50
NEW SPF-141400	14W	28W	1260Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	100mA	≥0,90	145x66	185	10/40	€ 21,00
NEW SPF-171700	17W	34W	1530Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	130mA	≥0,90	174x69	252	10/40	€ 25,90
NEW SPF-252400	25W	50W	2450Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	180mA	≥0,90	244x85	381	10/40	€ 37,90

TRICOLOR

Temperatura luce
selezionabile

3000K-4000K-6000K



NEW**INCASSO - DOWNLIGHT**
SPOTfive**PRO**
LINE**2 YEARS**
WARRANTY**UGR<19**
UNIFIED GLARE RATING

35W

VANTAGGI

Downlight LED tricolor: tramite selettore è possibile selezionare il colore luce più adatto ad ogni ambiente (3000K, 4000K, 6000K). Dotato di speciale parabola riflettente specchiata che consente di raggiungere UGR<19.

Caratteristiche

RA	40.000	on off	-50%		IP20	IK04	
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
NEW SPF-351900	35W	70W	3150Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	60°	169mA	≥0,90	232x113	800	1/10	€ 48,00

TRICOLOR

Temperatura luce selezionabile

3000K-4000K-6000K

